

Comparative des caractéristiques de nos series de rideaux de verre.

Le système de rideaux de verre Airclos se compose de panneaux en verre indépendants et coulissants pour permettre une ouverture complète en se rassemblant sur l'une ou plusieurs extrémités.

S'agissant d'un système entièrement en verre, celui-ci représente l'option idéale si l'on est à la

recherche d'une fermeture protégeant une pièce et laissant profiter de la vue.

Outre son design minimaliste, sa facilité de manipulation rend ce système particulièrement attrayant pour la fermeture de terrasses et d'espaces extérieurs aussi bien à domicile qu'en entreprises.

Vitrage de sécurité. Pour garantir la sécurité de ce système, nos rideaux de verre sont fabriqués en verre trempé 10 mm pour augmenter considérablement ses caractéristiques mécaniques (flexion, compression, choc...) et thermiques. En cas de rupture, ils se fractionnent en outre en petits morceaux pour éviter les risques d'accident.

	E20	E45	A32
Matériau	Aluminium · Verre	Aluminium · Verre	Aluminium · Verre
Finitions profils	RAL · Anodisés · Bois	RAL · Anodisés · Bois	RAL
Ouverture	Right · Left · Both · Variable	Droite · Gauche · Les deux	Droite · Gauche · Les deux
Cadres avec zone de pliage	–	–	Oui
Systèmes de profils compensateurs	–	Oui	Oui
Système courbes, angles, formes	Oui	Oui	Oui
Type de roulement	Inférieur	Supérieur	Supérieur
Joint translucides	Oui	Oui	Oui
Cadre inférieur encastré	Oui	Oui	Oui
Cadre inférieur superposé	Oui	Oui	Oui
Sans cadre inférieur	–	–	Oui
Hauteur maximale de la fermeture (mm)	3000	2750	3000
Largeur maximale du vantail (mm)	1200	800	800
Épaisseur du verre (mm)	10	10	10
Dimension base des cadres (mm)	Dépend du nombre de guides	51	51

Pour d'autres options et accessoires non indiqués dans le tableau, veuillez nous contacter.

Sectional details.



E20

Rideaux de verre coulissants composé de panneaux en verre. Pour s'ouvrir, les feuilles glissent ensemble jusqu'à une ou plusieurs extrémités.



E45

Rideaux de verre empilables composés de panneaux en verre indépendants. Les panneaux coulissent vers son extrémité pour s'y empiler.



A32

Rideaux de verre avec possibilité d'installation sans guide inférieur. Une fois ouverts, les panneaux empilés sont suspendus au niveau la partie supérieure de la zone de stockage.



European Aluminium Systems S.L.

Avenida Europa, 103
12006 Castellón de la Plana, Spain

(+34) 964 260 849 · export@airclos.com
www.airclos.com